上海长青德克电力科技有限公司
上海长青电工实业有限公司

服务热线：400 887 0269

地址: 宝山区同济路343号
电话:021-56673632
传真:021-35303101
网址: www.ceecorp.cn
E-mail:sales@ducktool.cn

德克
电力工具专家

德克2015第一季产品手册

DUCK Product Manuals, Season 1 2015

更多产品资讯请访问 www.ceecorp.cn

自2016年1月1日起，德克官网更改为 www.ducktool.cn

耐 用 是 硬 道 理
Durability Matters Most

上海长青德克电力科技有限公司
上海长青电工实业有限公司

企业历史

1987年
起步于上海
是中国最早将电力工具的设计
和制造国产化的企业之一

2000年
导入IS09000质量管理体系
是中国电力工具行业中最早导入
质量管理体系的企业之一

2001年
被三大核电站采购
成为中国可电站最早采用的
国产电力工具品牌之一

2005年
作为唯一企业发起人
起草和制定机械式压线钳的
中国行业标准

2008年
成功研发自主创新的
全新第三代线缆剪产品“效率王”
在世界范围受到关注

2009年 通过德国莱茵TUV机构认证的IS09001：2008

TUV 德国莱茵公司荣誉品质认证

2010年
发起成立中德电力工具研究中心
并成为该中心落户单位

申请发起制定线缆剪、液压钳中国行业标准
全面提出液压钳5000次寿命标准

过去20年中开发产品的专利数超过50项
是电力工具领域
专利最多的企业之一

企业品牌定位

什么是质量？不同品牌有着不同的理解

德克 德克——耐用是硬道理

适应中国市场的标准化程度差，施工环境差，操作规范差等特点的超耐用产品，耐用性甚至超越大部分国际高端产品

- **美国某大品牌试验发现，德克的产品在比较寿命试验中寿命超过国产、台湾、韩国、日本和美国自产产品**
- **国内返修统计发现，70%以上的返修产品均为出厂三年以上的长期使用损耗，且近年返修率不断降低，多数品种的返修率低于千分之五**
- **参照德国先进企业标准，在中国第一个提出液压钳5000次寿命的标准，且通过国家级机构的监督试验**

压接使用寿命标准 > 5000次
达到国际先进水平！

11	产品的耐用性（寿命试验）	次	产品的压接次数为5000次	>5500次	符合
		/	试验后，各部位不能产生影响使用的损坏，手柄不允许明显变形	+	

企业质量管理

德克的质量管理理念：依靠标准和体系，而不是依靠个人经验或者设备

2000年起，十年如一日地不断推进质量管理体系的进步，2000年当年通过ISO9000:2000版认证；2008年通过德国莱茵公司TUV机构认证的ISO9000:2008版（包含技术开发）；

每年投资于试验设备数十万元用于质量检测；

与三大外部机构联手开展各类检测：上海国家工具五金检测中心、上海电缆研究所、上海材料研究所；

采购外协管理

供应商选择、评审
试样订单
质量保证文档签署
我方内部质量检测
样品外部质量检测

加工质量管理

首检
巡检
下道工序检查
成品试验

热处理管理

采购外协管理材料理化试验
材料成分分析
材料金相分析

材料取样
试淬火

热处理
工艺标准
协调、确认

热处理

硬度检测

新产品开发

开发前
新产品立项准备（提出质量标准）
新产品立项（确定质量标准）

开发中
样品设计
样品鉴定（技术文档评审、用户报告评审）
小批试生产
小批鉴定（工艺质量评审、用户报告评审）

开发后
大批生产准备
批量生产（制程质量管理）
批量生产的成品抽样极限测试

《德克》主要产品系列

电动液压工具

采用高速电动泵结构,施工速度更快,操作时间更短
操作过程具有自动复位和中途手动复位装置更人性化
工作寿命达到国际先进水平
具有过压保护装置,保护施工人员安全

液压压接钳

参照德国先进企业标准，缸体及密封件＞5000次压接寿命标准
压接速度较同类快1/4
所有德克液压产品均有过压保护装置,自动泄压大大降低安全隐患
升级型号均采用独创的减震耐油防护套，手感舒适
部分升级型号采用按钮式泄压开关,寿命更长，更人性化

液压线缆剪

具有优异的抗漏油结构
刀片采用优质合金钢制成
缸体几密封件5000次剪切寿命标准
具有过压保护装置,安全可靠
具有防涨刹功能

液压泵浦

具有体积小,重量轻,结构简单,操作方便,可配各种专用工具,
实现起重、弯曲挤压、压接、剪切、铆接及拆卸等各类需求

《德克》主要产品系列

机械式线缆剪

德克线缆剪技术标准在亚洲属于顶尖水平，目标看齐德国水平，尤其在钢绞线剪切方面最具实力

2008年调查统计，中国市场占有率高达50%上

通用特点：伸缩手柄、退刀设计、齿轮推进、专利刀口设计

霸王剪：小巧，但使用范围广，可剪切钢绞线、钢芯铝绞线、钢芯电缆、各类铜铝电缆

效率王：第三代线缆剪，融合第一代一刀剪切的快速，及第二代齿轮推进的省力，无缝切换

悍将：超大规格电缆专业户，双齿轮增力，粗齿设计，省力耐用

削尖器-剥削专用工具

XJQ系列削尖器适用于10KV或35KV高压电缆电力施工中的反应力锥制作

该工具有效地解决了目前高压电缆导线与绝缘层不同心，且尺寸公差较大的问题从而攻克了在电力施工中长期来的一大难关，填补了空白

机械式压接钳

德克是中国第一个将齿轮式压接钳引进到中国进行自主研发和制造的企业

所有产品均经过官方拉力试验验证

较液压式压接钳，体积小巧，在电器柜及其他施工空间较小的地方尤其适用

重型压接均采用齿轮结构和独特的双重滑动结构，解决压接涨死后的退模难题

独创伸缩手柄结构应用于重型压接，大幅降低操作力

机械结构无需担心漏油问题

压接方式多样，弥补液压压接钳的点压和叠压空缺

电力工具专家 耐用才是硬道理

目录 Catalogue

- 电动液压工具（充电式） 01-12
- 高速带锯 13
- 整体液压压接钳 14-18
- 分体液压压接钳 19
- 液压泵、电动液压泵 20-22
- 超高压汽油机泵 23
- 液压钢筋钢缆剪 24-25
- 整体液压线缆剪 26
- 分体液压线缆剪 27
- 液压角钢切断机 28
- 液压铜铝排平弯机、切断机 29
- 液压穿孔、冲孔工具 30-32
- 三合一母线加工机 33
- 液压弯管机 34-35
- 液压螺母破切器 36-37
- 机械式线缆剪 38-43
- 剥线钳 44-45
- 削尖器 45-47
- 机械式压线钳 48-50
- 端子压接钳 50-54
- 液压油 55

DYQ-400C

电动液压压接钳（充电式）

- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重心平衡，握手处防滑，适合单手操作
- 开放式C形压接头，能直接将工件放入压接磨具内，压接完成即可直接取出
- 钳头部分可以左旋转350°，适合在狭小空间作业
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 强大的18V可充电电池，工作更安全、更高效
- 手动复位功能：操作过程中出现错误时，可通过手动复位键将活塞退回原处
- 自动复位功能：压接完成后，活塞自动退回原处，可实现快速多重压接
- 工作寿命长，达国际先进水平

新品

参数

型号 DYQ-400C	压接范围 16-400mm²	电池容量 4Ah
出力 120KN	电池电压 18V	重量 6.9Kg
行程 42mm	充电时间 2hour	尺寸（mm） 412*322*73

配件

模块 16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400mm²（选购件）
电池 2个
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQ-400U

电动液压压接钳（充电式）

- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重心平衡，握手处防滑，适合单手操作
- U形压接头设计，重量更轻，压接速度更快
- 钳头部分可以左旋转350°，适合在狭小空间作业
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 强大的18V可充电电池，工作更安全、更高效
- 手动复位功能：操作过程中出现错误时，可通过手动复位键将活塞退回原处
- 自动复位功能：压接完成后，活塞自动退回原处，可实现快速多重压接
- 工作寿命长，达国际先进水平

新品

参数

型号 DYQ-400U	压接范围 16-400mm²	电池容量 4Ah
出力 120KN	电池电压 18V	重量 5.9Kg
行程 20mm	充电时间 2hour	尺寸（mm） 384*322*73

配件

模块 16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400mm²（选购件）
电池 2个
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQ-240A

电动液压压接钳（充电式）

- 外壳设计符合人体工程学，结构紧凑轻便，重心平衡，握手处具有防滑功能，操作方便安全，适合单手操作
- 卡钩式压接头，操作简单方便快捷
- 采用高速电动泵结构，压接速度特快，缩短了操作时间
- 压接头部分可以350度旋转，适合在狭小空间操作
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 强大的18V可充电电池，实现其安全、高效的工作
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将模具退回至原位
- 自动复位功能：压接完成后自动退回至原位，可实现快速多重压接
- 工作寿命长，达国际先进水平

新品

参数

型号 DYQ-240A	压接范围 10-240mm²	电池容量 4Ah
出力 70KN	电池电压 18V	重量 4.68Kg
行程 15mm	充电时间 2hour	尺寸（mm） 344*321*73

配件

模块 240-185-150-(120/70/16/10)-(95/50/35/25)mm²（选购件）
电池 2个
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQ-240D

电动液压压接钳（充电式）

- 四点式无模压接，压接中自动调节模腔，节省操作时间
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重心平衡，握手处防滑，适合单手操作
- 钳头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间作业
- 具有压接完成自动复位和中途手动复位装置
- LED照明灯和指示灯，对工作区域进行照明和检测电量

参数

型号 DYQ-240D	压接范围 10-240mm²	电池容量 3Ah
出力 60KN	电池电压 18V	重量 4.8Kg
压接时间 10s-15s/次	充电时间 2hour	尺寸（mm） 390*77*380

配件

电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQ-400D

电动液压压线钳（充电式）

- 具有深槽点压和六角压模围压两个压接功能
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重心平衡，握手处防滑，适合单手操作
- 钳头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间作业
- 具有压接完成自动复位和中途手动复位装置
- LED照明灯和指示灯，对工作区域进行照明和检测电量

参数

型号 DYQ-400D	压接范围 深槽点压：16-240mm 六角压模：10-400mm²	电池电压 18V	重量 6Kg
出力 120KN	压接时间 10s-15s/次	充电时间 2hour	尺寸（mm） 420*77*350
行程 25mm		电池容量 3Ah	

配件

深槽点压：16-35, 50-95, 120-150, 185-240mm²
六角压模：16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400mm²
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQZ-300B

电动液压压接钳（充电式）

- 机身呈直线形，重量轻，体积小，单手操作，便于施工
- 钳头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间作业
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 手动复位功能：操作过程中出现错误时，可通过手动复位键将活塞退回原处
- 自动复位功能：压接完成后，活塞自动退回原处，可实现快速多重压接

参数

型号 DYQZ-300B	压接范围 16-300mm²	充电时间 2hour	尺寸（mm） 117*77*404
出力 55KN	电池电压 18V	电池容量 3Ah	
行程 16mm	压接时间 10s-15s/次	重量 3.4Kg	

配件

模块 16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²（选购件）
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQ-300B

电动液压压接钳（充电式）

- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重心平衡，握手处防滑，适合单手操作
- 压接头部分可以180度旋转，适合在狭小空间操作
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 手动复位功能：操作过程中出错时，可通过手动复位键将模具退回至原位
- 自动复位功能：压接完成后自动退回至原位，可实现快速多重压接

参数

型号 DYQ-300B	压接范围 16-300mm²	充电时间 2hour	尺寸（mm） 340*77*355
出力 100KN	电池电压 18V	电池容量 4Ah	
行程 15mm		重量 5.6Kg	

配件

模块 16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²（选购件）
电池 2个
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQZ-300K

电动液压压接钳（充电式）

- 可拆式钳口，轻松装模，直接压接，且便于携带
- 机身呈直线形，重量轻，体积小，单手操作，便于施工
- 钳头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间作业
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 手动复位功能：操作过程中出现错误时，可通过手动复位键将活塞退回原处
- 自动复位功能：压接完成后，活塞自动退回原处，可实现快速多重压接

参数

型号 DYQZ-300K	压接范围 16-300mm²	充电时间 2hour	尺寸（mm） 117*77*460
出力 55KN	电池电压 18V	电池容量 3Ah	
行程 16mm	压接时间 10s-15s/次	重量 3.9Kg	

配件

模块 16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²（选购件）
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQ-300K

电动液压压接钳（充电式）

- 可拆式钳口，轻松装模，直接压接，且便于携带
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重心平衡，握手处防滑，适合单手操作
- 压接头部分可以180°旋转.适合在狭小空间操作
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将模具退回至原位
- 自动复位功能：压接完成后自动退回至原位，可实现快速多重压接

参数

型号 DYQ-300K	压接范围 16-300mm²	充电时间 2hour	尺寸（mm） 410*77*370
出力 67KN	电池电压 18V	电池容量 3Ah	
行程 16mm	压接时间 10s-15s/次	重量 5.6Kg	

配件

模块 16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²（选购件）
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYQZ-240A

电动液压压接钳（充电式）

- 机身呈直线形，重量轻，体积小，单手操作，便于施工
- 钳头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间作业
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 手动复位功能：操作过程中出现错误时，可通过手动复位键将活塞退回原处
- 自动复位功能：压接完成后，活塞自动退回原处，可实现快速多重压接

参数

型号 DYQZ-240A	压接范围 16-240mm²	充电时间 2hour	尺寸（mm） 117*77*403
出力 50KN	电池电压 18V	电池容量 3Ah	
行程 14mm	压接时间 10s-15s/次	重量 3.1Kg	

配件

模块 16-25-35-50-70-95-120-150-185-240mm²（选购件）
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYSZ-G-20

电动液压线缆剪（充电式）

- 机身呈直线形，重量轻，体积小，单手操作，便于施工
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 挂钩式刀头设计，开启闭合方便
- 刀头部分可以180°旋转.适合在狭小空间操作
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切

参数

型号 DYSZ-G-20	重量 2.9Kg	充电时间 2hour	剪切范围 钢丝绳Φ16mm及以下 钢绞线80mm²及以下 铜芯铝绞线200mm²及以下
出力 55KN	电池电压 18V	电池容量 3Ah	
尺寸（mm） 117*77*403	剪切时间 10s-15s/次		

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJ-45G

电动液压线缆剪（充电式）

- 刀片采用优质合金钢经热处理而成
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作
- 翻盖式剪刀头接头，操作方便，结构坚固
- 采用高速电动泵结构，高速剪切，缩短操作时间
- 刀头可以左旋转350°，适合在狭小空间作业
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 强大的18V可充电电池，工作更安全、更高效
- 手动复位功能：操作过程中出现错误时，可通过手动复位键将活塞退回原处
- 自动复位功能：剪切完成后，活塞自动退回原处，可实现快速多重剪切

新品

参数

型号 DYJ-45G
出力 70KN
尺寸（mm） 420*322*73
电池容量 4Ah
电池电压 18V
充电时间 2hour
剪切范围 Φ45mm及以下铜铝电线 钢绞线150mm²及以下 钢芯铝绞线1000mm²及以下
重量 5.7Kg

配件

电池 2个
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYSJ-G-24

电动液压线缆剪（充电式）

- 挂钩式刀头设计，开启闭合方便
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 刀头可以180°旋转，适合在狭小空间操作
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYSJ-G-20
出力 77KN
尺寸（mm） 350*77*340
重量 5.9Kg
电池电压 18V
剪切时间 10s-15s/次
充电时间 2hour
电池容量 3Ah
剪切范围 钢丝绳Φ18mm及以下 钢绞线80mm²及以下 钢芯铝绞线350mm²及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYSJ-G-32

电动液压线缆剪（充电式）

- 挂钩式刀头设计，开启闭合方便
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 刀头可以180°旋转，适合在狭小空间操作
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYSJ-G-32
出力 110KN
尺寸（mm） 400*77*380
重量 6.6Kg
电池电压 18V
剪切时间 10s-15s/次
充电时间 2hour
电池容量 3Ah
剪切范围 钢丝绳Φ20mm及以下 钢绞线100mm²及以下 钢芯铝绞线600mm²及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJ-G-40

电动液压线缆剪（充电式）

- 挂钩式刀头设计，开启闭合方便
- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 刀头可以左180° 旋转，适合在狭小空间操作
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYJ-G-40
重量 6.8Kg
充电时间 2hour
出力 70KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 425*77*370
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 钢绞线120mm²及以下 钢芯铝绞线800mm²及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJ-G-55

电动液压线缆剪（充电式）

- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 插销式刀头部分可以左180° 旋转，适合在狭小空间操作
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYJ-G-55
重量 7.5Kg
充电时间 2hour
出力 67KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 450*77*390
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 铜铝线Φ55mm及以下 钢芯铝绞线1000mm²及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJ-G-65

电动液压线缆剪（充电式）

- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 插销式刀头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间操作
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYJ-G-65
重量 9Kg
充电时间 2hour
出力 67KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 530*77*400
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 铜铝电缆Φ65mm及以下 钢芯铝绞线1000mm²及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJ-G-85

电动液压线缆剪（充电式）

- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 插销式刀头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间操作
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYJ-G-85
重量 10Kg
充电时间 2hour
出力 67KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 560*77*410
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 铜铝电缆Φ85mm及以下 钢芯铝绞线1000mm²及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJZ-32A

电动液压线缆剪（充电式）

- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 剪刀式剪切方式，可直接剪切，节省操作时间
- 刀头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间操作
- 机身呈直线形，重量轻，体积小，单手操作，便于施工
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYJZ-32A
重量 3.3Kg
充电时间 2hour
出力 15KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 117*77*510
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 铜铝电缆Φ30mm及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYGJ-G-30A

电动液压线缆剪（充电式）

- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 剪刀式剪切方式，可直接剪切，节省操作时间
- 刀头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间操作
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYGJ-G-30A
重量 6.3Kg
充电时间 2hour
出力 67KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 390*77*380
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 钢筋Φ10mm及以下
钢绞线100mm²及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJ-65A

电动液压线缆剪 （充电式）

- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 剪刀式剪切方式，可直接剪切，节省操作时间
- 刀头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间操作
- 机身呈直线形，重量轻，体积小，单手操作，便于施工
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYJ-65A
重量 6.5Kg
充电时间 2hour
出力 67KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 470*77*400
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 钢铝（铠装）电缆Φ65mm及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DYJ-85A

电动液压线缆剪（充电式）

- 带电量显示功能，时刻监测剩余电量
- 刀片采用优质高碳合金钢经热处理而成
- 剪刀式剪切方式，可直接剪切，节省操作时间
- 刀头部分可以左旋转180°，适合在狭小空间操作
- 机身呈直线形，重量轻，体积小，单手操作，便于施工
- 自动复位功能：剪切完成后自动退回至原位，可实现快速多重剪切
- 手动复位功能:操作过程中出错时，可通过手动复位键将活塞退回至原位
- 人体工程学设计，结构紧凑轻便，重量平衡，握手处防滑，适合单手操作

参数

型号 DYJ-85A
重量 8.1Kg
充电时间 2hour
出力 67KN
电池电压 18V
电池容量 3Ah
尺寸（mm） 570*77*430
剪切时间 10s-15s/次
剪切范围 铜铝（铠装）电缆Φ85mm及以下

配件

刀片 1付
电池 2个
背带 1条
充电器 1个
塑料包装盒 1个

DJT-120

高速带锯

- 快速切割各种金属及非金属材料
- 适用于野外、移动及异形金属材料的切割
- 采用进口双金属锯条
- 锯条线速度达85m/min高速，65m/min低速
- 作业时无需加冷却液
- 严格按照Q/IWRO 01-2006制造标准生产
- 获得美国UL认证，欧盟CE认证

参数

- 型号 DJT-120
- 电压 220V/50Hz
- 重量 5.3Kg
- 锯条规格 1140*13*0.65 (14齿/英寸)
- 锯条速度 80m/min（高速） 65m/min（低速）
- 转入功率 735W(高速) 350W(低速)
- 最大切割参数 圆棒Φ120mm 方料120*110mm

配件

锯条 1根

YQSH-240A/300A

液压压接钳

- 增加抗冻设计（-30° 至+50° ），适应恶劣气候环境
- 人体工程学设计，操作舒适
- 采用内嵌式泄压结构，方便可靠
- 压力稳定，快速压接，较同类效率高1/4
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

- 型号 YQSH-240A/300A
- 压接范围 16-240mm²/16-300mm²
- 行程 17mm
- 最大压力 120KN/130KN
- 重量 5Kg/5.2Kg
- 尺寸（mm） 510*120*90

配件

YQSH-240A模块配置
16-25-35-50-70-95-120-150-185-240mm²

YQSH-300A模块配置
16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²

YQSH-240B/300B

液压压接钳

- 增加抗冻设计（-30° 至+50° ），适应恶劣气候环境
- 人体工程学设计，操作舒适
- 采用内嵌式泄压结构，方便可靠
- 压力稳定，快速压接，较同类效率高1/4
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

- 型号 YQSH-240B/300B
- 压接范围 16-240mm²/16-300mm²
- 行程 15mm
- 最大压力 120KN/130KN
- 重量 6Kg/6.2Kg
- 尺寸（mm） 510*120*90

配件

YQSH-240B模块配置
16-25-35-50-70-95-120-150-185-240mm²

YQSH-300B模块配置
16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²

YQSH-70C

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 开口式设计，使用方便
- 钳头可自由旋转180°，适合在狭小空间操作
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-70C	行程 12mm	压接范围 4-70mm²
重量 1.6Kg	最大压力 50KN	尺寸（mm） 305*100*55

配件

模块配置
4-6-10-16-25-35-50-70mm²

钳头可旋转180°

YQSH-120C

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 开口式设计，使用方便
- 钳头可自由旋转180°，适合在狭小空间操作
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-120C	行程 16mm	压接范围 10-120mm²
重量 2.8Kg	最大压力 80KN	尺寸（mm） 415*125*65

配件

模块配置
10-16-25-35-50-70-95-120mm²

钳头可旋转180°

YQSH-240C

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 开口式设计，使用方便
- 钳头可自由旋转180°，适合在狭小空间操作
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-240C	行程 25mm	压接范围 16-240mm²
重量 4.8Kg	最大压力 120KN	尺寸（mm） 505*125*80

配件

模块配置
16-25-50-70-95-120-150-185-240mm²

钳头可旋转180°

YQSH-300C

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 开口式设计，使用方便
- 设有双速（快速/慢速）装置
- 钳头可自由旋转180°，适合在狭小空间操作
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-300C	行程 30mm	压接范围 35-300mm²
重量 6Kg	最大压力 120KN	尺寸（mm） 525*110*80

配件

模块配置
35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²

YQSH-400C

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 开口式设计，使用方便
- 设有双速（快速/慢速）装置
- 钳头可自由旋转180°，适合在狭小空间操作
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-400C	行程 30mm	压接范围 50-400mm²
重量 6.2Kg	最大压力 120KN	尺寸（mm） 525*110*80

配件

模块配置
50-70-95-120-150-185-240-300-400mm²

YQSH2-300C/400C

液压压接钳

- 钳头可旋转180°，方便使用
- 采用内嵌式泄压结构，方便可靠
- 压力稳定，快速压接，较同类效率高1/4
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置
- 增加抗冻设计（-30° 至+50°），适应恶劣气候环境

参数

型号 YQSH2-300C/400C	压接范围 35-300mm²/50-400mm²
行程 36mm	最大压力 120KN/130KN
重量 7.2Kg	尺寸（mm） 630*150*73

配件

YQSH2-300C模块配置
35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²

YQSH2-400C模块配置
50-70-95-120-150-185-240-300-400mm²

YQSH-III-300C/400C

液压压接钳

- 钳头可旋转180°，方便使用
- 采用内嵌式泄压结构，方便可靠
- 压力稳定，快速压接，较同类效率高1/4
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置
- 增加抗冻设计（-30° 至+50°），适应恶劣气候环境
- 手柄采用玻璃纤维管且加长设计，操作舒适、省力

参数

型号 YQSH-III-300C/400C	压接范围 35-300mm²/50-400mm²
行程 36mm	最大压力 120KN/130KN
重量 7.1Kg	尺寸（mm） 630*150*73

配件

YQSH-III-300C模块配置
35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²

YQSH-III-400C模块配置
50-70-95-120-150-185-240-300-400mm²

YQSH-120D

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 操作方便，使用寿命长
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-120D	行程 14mm	压接范围 10-120mm²
重量 3.0Kg	最大压力 80KN	尺寸（mm） 415*126*65

配件

模块配置
10-16-25-35-50-70-95-120mm²

YQSH-240D

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 操作方便，使用寿命长
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-240D	行程 18mm	压接范围 16-240mm²
重量 3.8Kg	最大压力 120KN	尺寸（mm） 490*130*70

配件

模块配置
16-25-35-50-70-95-120-150-185-240mm²

YQSH-300D

液压压接钳

- 采用围压的压接方式
- 操作方便，使用寿命长
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YQSH-300D	行程 18mm	压接范围 16-300mm²
重量 3.9Kg	最大压力 130KN	尺寸（mm） 490*130*70

配件

模块配置
16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300mm²

YQF-400/500/630

分体式压接钳

- 具有优异的抗漏油结构
- 压接紧密，操作方便，可靠耐用
- 适用于铜铝导线的中间连接和封端
- 采用分体式结构，对工作环境要求低，重量轻

参数

型号 YQF-400/500/630
最大压力 170/200/350KN
压接范围 铜线50-400mm²/50-500mm²/150-630mm² 铝线35-300mm²/35-400mm²/120-500mm²
行程 22/24/25mm
重量 5/6/5.6Kg
尺寸（mm） 265*100*90/280*120*95/260*88*20

配件

YQF-400模块配置
50-70-95-120-150-185-240-300-400mm²
建议配YBS-700、-700A、YBJ-700B 泵浦

YQF-500模块配置
50-70-95-120-150-185-240-300-400-500mm²
建议配YBS-700、-700A、YBJ-700B 泵浦

YQF-600模块配置
150-185-240-300-400-500-630mm²
建议配YBJ-800、-800A 泵浦

YQS-T-100

分体式压接钳

- 简易设计，容易维修
- 具有优异的抗漏油结构
- 压接紧密，操作方便，可靠耐用
- 适用于铜铝导线的中间连接和封端

参数

型号 YQS-T-100
最大压力 1000KN
压接范围 钢铝套管76mm，钢套管36mm
行程 25mm
重量 38Kg
尺寸（mm） 370*230*180

建议配Φ16-71mm模块

YQS-T-200

分体式压接钳

- 简易设计，容易维修
- 具有优异的抗漏油结构
- 压接紧密，操作方便，可靠耐用
- 适用于铜铝导线的中间连接和封端

参数

型号 YQS-T-200
最大压力 2000KN
压接范围 钢铝套管90mm，钢套管50mm
行程 35mm
重量 98Kg
尺寸（mm） 475*310*250

建议配Φ22-90mm模块

YBJ-1200

脚踏式液压泵浦

- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于压接、切断、冲孔和紧线等工具
- 脚踏式操作，使用者双手可操作工具或工件

参数

型号 YBJ-1200
最大压力 700kgf/cm²
尺寸（mm） 710*192*190
储油量 1200ml
重量 12.7Kg

建议配YQF-400, 500, 630液压钳

YBJ-800

脚踏式液压泵浦

- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于压接、切断、冲孔和紧线等工具
- 脚踏式操作，使用者双手可操作工具或工件

参数

型号 YBJ-800
最大压力 700kgf/cm²
尺寸（mm） 520*140*170
储油量 800ml
重量 10.1Kg

建议配YQF-400, 500, 630液压钳

YBJ-610

脚踏式液压泵浦

- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于压接、切断、冲孔和紧线等工具
- 脚踏式操作，使用者双手可操作工具或工件

参数

型号 YBJ-610
最大压力 700kgf/cm²
尺寸（mm） 460*150*240
储油量 610ml
重量 9.6Kg

建议配YQF-400, 500, 630液压钳

YBS-180

手动式液压泵浦

- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于压接、切断、冲孔和紧线等工具
- 独特排气阀设计，快速排出泵内多余空气

参数

型号 YBS-180 | 最大压力 600kgf/cm² | 尺寸（mm） 340*130*100
储油量 180ml | 重量 3.6Kg

建议配YKQ-60、-115开孔器

YBS-400

手动式液压泵浦

- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于压接、切断、冲孔和紧线等工具
- 独特排气阀设计，快速排出泵内多余空气

参数

型号 YBS-400 | 最大压力 700kgf/cm² | 尺寸（mm） 430*105*160
储油量 400ml | 重量 4.6Kg

建议配YQF-400,500液压钳

YBS-900

手动式液压泵浦

- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于压接、切断、冲孔和紧线等工具
- 独特排气阀设计，快速排出泵内多余空气

参数

型号 YBS-900 | 最大压力 780kgf/cm² | 尺寸（mm） 510*100*150
储油量 900ml | 重量 9.2Kg

建议配YQF-400,500液压钳

YBS-1900

手动式液压泵浦

- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于压接、切断、冲孔和紧线等工具
- 独特排气阀设计，快速排出泵内多余空气

参数

型号 YBS-1900 | 最大压力 780kgf/cm² | 尺寸（mm） 630*240*140
储油量 1900ml | 重量 12.2Kg

建议配YQF-400、500、630液压钳

DYB-8000A

电动液压泵浦

- 单动式
- 操作简便
- 体积小、压力高、重量轻、结构简单
- 电动油泵三相（单相）异步电机、高压油泵、油箱等组成超高压油泵

参数

型号 DYB-8000A | 最大压力 63Mpa | 尺寸（mm） 325*250*470
储油量 8L | 重量 22Kg

DYB-8000B

电动液压泵浦

- 复动式
- 操作简便
- 体积小、压力高、重量轻、结构简单
- 电动油泵三相（单相）异步电机、高压油泵、油箱等组成超高压

参数

型号 DYB-8000B | 最大压力 70Mpa | 尺寸（mm） 325*250*530
储油量 8L | 重量 24Kg

DYB-8000E

电动液压泵浦

- 带电磁阀
- 操作简便
- 体积小、压力高、重量轻、结构简单
- 电动油泵三相（单相）异步电机、高压油泵、油箱等组成超高压

参数

型号 DYB-8000E | 最大压力 70Mpa | 尺寸（mm） 335*260*470
储油量 8L | 重量 24Kg

CYB-18000

超高压汽油机泵

- 体积小，结构合理
- 汽油机泵维护拆装方便
- 采用卧式结构，分双油路和单油路两种结构
- 选用日本本田发动机，配有管状保护架，底部有防震垫，工作时比较平稳
- 兼有手发动和电发动装置，操作方便，适宜野外无电源情况下施工

新品

参数

型号 DYB-18000	最大压力 80Mpa	尺寸（mm） 680*460*480
储油量 15L	重量 58Kg	高压、低压流量 1.5L/MIN（高压） 5L/MIN（低压）

YGJ-G-16C

钢筋施工专用工具

- 独特刀模固定结构
- 钢筋剪切专用工具
- 开口式设计，使用方便
- 设有双速（快速/慢速）装置
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

钢筋剪切专用工具

参数

型号 YGJ-G-16C	剪切范围 Φ4-Φ16mm
行程 17mm	最大压力 80KN
重量 2.8Kg	尺寸（mm） 415*125*65

YGJ-G-20C

钢筋施工专用工具

- 独特刀模固定结构
- 钢筋剪切专用工具
- 开口式设计，使用方便
- 设有双速（快速/慢速）装置
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

钢筋剪切专用工具

参数

型号 YGJ-G-20C	剪切范围 Φ4-Φ22mm
行程 21mm	最大压力 120KN
重量 4.8Kg	尺寸（mm） 505*125*80

YXJ-G-20A

钢缆施工专用工具

- 钢缆剪切专用工具
- 挂钩式设计，开启闭合更方便
- 刀片采用优质合金钢经热处理而成
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YXJ-G-20A
重量 3.14Kg
出力 50KN
尺寸（mm） 420*75*120
适用范围 钢绞线80mm²及以下/钢芯铝绞线200mm²及以下

YXJ-G-30A

钢缆施工专用工具

- 钢缆剪切专用工具
- 剪刀式设计，开启闭合更方便
- 刀片采用优质合金钢经热处理而成
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YXJ-G-30A
重量 4.04Kg
出力 67KN
尺寸（mm） 570*56*123
适用范围 钢绞线50mm²及以下/钢芯铝绞线450mm²及以下

YXJ-G-40A

钢缆施工专用工具

- 钢缆剪切专用工具
- 双速进油设计，进刀速度快
- 刀片采用优质合金钢经热处理而成
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YXJ-G-40A
重量 5Kg
出力 67KN
尺寸（mm） 570*58*135
适用范围 钢绞线120mm²及以下/钢芯铝绞线800mm²及以下

YXJ-G-45A

液压线缆剪

- 钢缆剪切专用工具
- 有防涨刹结构及功能
- 双速进油设计，进刀速度快
- 刀片采用优质合金钢经热处理而成
- 具有优异的抗漏油结构及超负荷溢流保护装置

参数

型号 YXJ-G-45A
重量 5.5Kg
出力 85KN
尺寸（mm） 570*58*135
剪切范围 Φ45mm及以下铜铝电线 钢绞线150mm²及以下 钢芯铝绞线1000mm²及以下

YXJ-55

液压线缆剪

- 经久耐用，操作方便
- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于Φ55mm以下的铜铝电缆的剪切
- 采用液压原理，剪切轻松省力，便于携带
- 刀片采用优质合金钢制造，强度高，剪切性能好

参数

型号 YXJ-55
重量 8Kg
最大压力 60KN
尺寸（mm） 720*160*70
适用范围 铜铝电缆Φ55mm及以下

YXJ-65

液压线缆剪

- 经久耐用，操作方便
- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于Φ65mm以下的铜铝电缆的剪切
- 采用液压原理，剪切轻松省力，便于携带
- 刀片采用优质合金钢制造，强度高，剪切性能好

参数

型号 YXJ-65
重量 8.5Kg
最大压力 65KN
尺寸（mm） 720*190*70
适用范围 铜铝电缆Φ65mm及以下

YXJ-85

液压线缆剪

- 经久耐用，操作方便
- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于Φ85mm以下的铜铝电缆的剪切
- 采用液压原理，剪切轻松省力，便于携带
- 刀片采用优质合金钢制造，强度高，剪切性能好

参数

型号	重量	最大压力
YXJ-85	9Kg	70KN

尺寸（mm）	适用范围
810*190*70	铜铝电缆Φ85mm及以下

YXJF-130

分体式液压线缆剪

- 经久耐用，操作方便
- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于Φ130mm以下的铜铝电缆的剪切
- 采用液压原理，剪切轻松省力，便于携带
- 刀片采用优质合金钢制造，强度高，剪切性能好

参数

型号	重量	最大压力
YXJ-130	12. 8Kg	90KN

尺寸（mm）	适用范围
610*240*80	铜铝电缆Φ130mm及以下

YXJF-160

分体式液压线缆剪

- 经久耐用，操作方便
- 具有优异的抗漏油结构
- 适用于Φ160mm以下的铜铝电缆的剪切
- 采用液压原理，剪切轻松省力，便于携带
- 刀片采用优质合金钢制造，强度高，剪切性能好

参数

型号	重量	最大压力
YXJ-160	17. 3Kg	120KN

尺寸（mm）	适用范围
710*280*80	铜铝电缆Φ160mm及以下

YJQ-75/110

液压角钢切断机

- 专业切断输配电高压铁塔、桥梁等角钢
- 切断速度快、无噪音、切断面整齐
- 便于户外现场操作，便于携带

参数

型号	重量	出力
YJQ-75/110	32/38Kg	200/350KN

加工能力（mm）	尺寸（mm）
75*75*6/110*110*10	290*200*400/340*250*420

建议配YBJ-1200、800、610脚踏式液压泵

YWB-150L

液压铜铝排立弯机

- 最大弯曲角度90°
- 具有弯曲角度样式调节
- 弯曲后工件表面不会受损
- 适用于铜铝排等金属的弯曲作业
- 板材宽度定位装置，弯曲后的母线不会被扭曲
- 机器本身可以开启，工件弯曲后可以轻松取出
- 可携带至现场或固定于工厂内进行大批量弯曲作业

参数

型号	重量	出力
YWB-150L	17. 5g	150KN

加工能力（mm）	尺寸（mm）
120*10	380*270*150

YWB-200P

液压铜铝排立弯机

- 最大弯曲角度90°
- 具有弯曲角度样式调节
- 弯曲后工件表面不会受损
- 适用于铜铝排等金属的弯曲作业
- 板材宽度定位装置，弯曲后的母线不会被扭曲
- 机器本身可以开启，工件弯曲后可以轻松取出
- 可携带至现场或固定于工厂内进行大批量弯曲作业

参数

型号 YWB-200P
重量 18.5g
出力 150KN
加工能力（mm） 150*12
尺寸（mm） 360*360*160

建议配YBJ-1200、800、610脚踏式液压泵

YQD-150/200

液压铜铝排切断机

- 切断面平整不变形
- 切断速度快，不产生细小碎屑
- 便于户外现场操作，便于携带
- 适用于铜铝排等金属的切断作业

参数

型号 YQD-150/200
重量 26/35Kg
出力 200/350KN
加工能力（mm） 150*10/200*12
尺寸（mm） 410*275*180/430*340*200

建议配YBJ-1200、800、610脚踏式液压泵

YQD-150A/200A

液压铜铝排切断机

- 切断面平整不变形
- 切断速度快，不产生细小碎屑
- 便于户外现场操作，便于携带
- 适用于铜铝排等金属的切断作业

参数

型号 YQD-150A/200A
重量 23/26.5Kg
出力 200KN
加工能力（mm） 150*10/200*12
尺寸（mm） 410*275*180/430*340*200

建议配YBJ-1200、800、610脚踏式液压泵

YKQZ-60

液压穿孔工具

- 使用寿命长
- 穿孔完毕后，不会损坏产品表面
- 可根据客户需求，灵活更换模块
- 体积小重量轻，结构简单，操作方便

参数

型号 YKQZ-60
铁板范围 3.2mm
储油量 40cc
不锈钢范围 1.6mm
重量 4Kg
行程 25mm
出力 89KN
孔径 Φ21.8-Φ60.2mm

配件

螺杆3/8”-3/4” 各一付冲孔模具
Φ21.8/Φ27.6/Φ34.1/Φ42.7/Φ48.7/Φ60.2

YKQZ-60A

液压穿孔工具

- 使用寿命长
- 穿孔完毕后，不会损坏产品表面
- 可根据客户需求，灵活更换模块
- 体积小重量轻，结构简单，操作方便

参数

型号 YKQZ-60A
铁板范围 3.2mm
储油量 40cc
不锈钢范围 1.6mm
重量 4.3Kg
行程 25mm
出力 89KN
孔径 Φ21.8-Φ60.2mm

配件

螺杆3/8”-3/4” 各一付冲孔模具
Φ21.8/Φ27.6/Φ34.1/Φ42.7/Φ48.7/Φ60.2

YKQZ-60B

一体式液压开孔器

- 使用寿命长
- 穿孔完毕后，不会损坏产品表面
- 可根据客户需求，灵活更换模块
- 体积小重量轻，结构简单，操作方便

参数

型号 YKQZ-60B	铁板范围 3.2mm	
体积 500*320*150	不锈钢范围 1.6mm	重量 4.3Kg
行程 22mm	出力 89KN	孔径 Φ16-Φ60mm

配件

冲孔模具
Φ16/Φ27/Φ34/Φ43/Φ49/Φ60

YKQF-60/115

分体式液压开孔器

- 加工面平整光洁
- 操作简单、省力、速度快
- 加工不受场地、位置限制

参数

型号 YKQF-60/115	孔径 Φ21.8-Φ60.2mm/ Φ21.8-Φ115.5mm	
重量 5.4/6.2Kg		
行程 25mm	最大工作压力 600Bar	

配件

YKQF-60配置模具
Φ21.8/Φ27.6/Φ34.1/Φ42.7/Φ48.7/Φ60.2

YKQF-115配置模具
Φ21.8/Φ27.6/Φ34.1/Φ42.7/Φ48.7/Φ60.2/Φ76.1/Φ88.9/Φ102.8/Φ115.5

注：内含YBS-180手动液压泵

YJC-60

液压角钢冲孔机

- 冲孔后铁板不变形
- 底部有底座，平稳不易倒晃
- 冲孔作业速度快，位置精确不偏移
- 适用于铜铝排等金属材料的冲孔作业
- 可携带至现场，或固定在工厂内进行大批量的冲孔作业

参数

型号 YJC-60	吨位 310KN	铁板 6mm	体积(mm) 400*250*150
重量 21.5Kg	喉深 95mm	铜板 10mm	孔径 Φ3/8"-Φ3/4"

配件

配置模具
Φ3/8"（Φ11.1），Φ1/2"（Φ14.3），Φ5/8"（Φ17.5），Φ3/4"（Φ20.6）
建议配YBS-900、1900、YBJ-1200、800液压泵

YJC-70

液压角钢冲孔机

- 冲孔后铁板不变形
- 底部有底座，平稳不易倒晃
- 冲孔作业速度快，位置精确不偏移
- 适用于铜铝排等金属材料的冲孔作业
- 可携带至现场，或固定在工厂内进行大批量的冲孔作业

参数

型号 YJC-70	吨位 350KN	铁板 8mm	体积(mm) 330*200*390
重量 37.5Kg	喉深 110mm	铜板 12mm	孔径 Φ3/8"-Φ3/4"

配件

配置模具
Φ3/8"（Φ11.1），Φ1/2"（Φ14.3），Φ5/8"（Φ17.5），Φ3/4"（Φ20.6）
建议配YBS-900、1900、YBJ-1200、800液压泵

DYM-C-150

三合一母线加工机

- 外观结构美观结实
- 锁定式脚轮，工作稳定，移动便利
- 耐震压力表，工作时依压力指示进行，避免过载
- 工作台上有可调节位置装置，确保工件冲孔或切排的尺寸
- 铜、铝排冲孔、弯曲、折断完整的人性化组合，更省力，更省时

参数

型号 DYM-C-150	铁板 6mm	宽度 150mm	体积(mm) 900*660*1220
重量 170Kg	铜板 10mm	孔径 Φ3/8" -Φ3/4"	

YWG-60Z/88Z/108Z

手动式液压弯管机

- 是建筑、化工、水暖、石油、煤炭行业理想的弯管工具
- 该机具有体积小、重量轻、能量大、结构简单、操作方便、使用寿命长的特点
- 手动液压弯管机在参照国内外同类产品优点的基础上，设计制造的弯管专用工具

参数

型号 YWG-60Z/88Z/108Z	重量 53/117/165Kg
最大压力 130/200/230KN	最大行程 250/290/370mm
适用范围 Φ21.3-Φ60/Φ21.3-Φ88.5/Φ21.3-Φ108mm	
管材壁厚 2.75-4.5/2.75-5/2.75-6mm	
体积(mm) 730*320*200/940*400*210/1180*460*230	

配件

YWG-60Z配置模具
1/2" -3/4" -1" -11/4" -11/2" -2"
YWG-88Z配置模具
1/2" -3/4" -1" -11/4" -11/2" -2" -21/2" -3"
YWG-108Z配置模具
1/2" -3/4" -1" -11/4" -11/2" -2" -21/2" -3" -4"

YWG-60J/88J/108J

手动式液压弯管机

- 是建筑、化工、水暖、石油、煤炭行业理想的弯管工具
- 该机具有体积小、重量轻、能量大、结构简单、操作方便、使用寿命长的特点
- 手动液压弯管机在参照国内外同类产品优点的基础上，设计制造的弯管专用工具

参数

型号 YWG-60J/88J/108J	重量 47/98/149Kg
最大压力 130/200/230KN	最大行程 250/290/370mm
适用范围 Φ21.3-Φ60/Φ21.3-Φ88.5/Φ21.3-Φ108mm	
管材壁厚 2.75-4.5/2.75-5/2.75-6mm	
体积(mm) 730*320*200/940*400*210/1180*460*230	

配件

YWG-60J配置模具
1/2" -3/4" -1" -11/4" -11/2" -2"
YWG-88J配置模具
1/2" -3/4" -1" -11/4" -11/2" -2" -21/2" -3"
YWG-108J配置模具
1/2" -3/4" -1" -11/4" -11/2" -2" -21/2" -3" -4"

DYWG-60/88/108

电动式液压弯管机

- 是建筑、化工、水暖、石油、煤炭行业理想的弯管工具
- 该机具有体积小、重量轻、能量大、结构简单、操作方便、使用寿命长的特点
- 手动液压弯管机在参照国内外同类产品优点的基础上，设计制造的弯管专用工具

参数

- 型号 DYWG-60/88/108
- 重量 74/126/174Kg
- 最大压力 130/200/230KN
- 最大行程 250/290/370mm
- 适用范围 Φ21.3-Φ60/Φ21.3-Φ88.5/Φ21.3-Φ108mm
- 管材壁厚 2.75-4.5/2.75-5/2.75-6mm
- 体积(mm) 960*350*270/1180*460*270/1180*460*320

配件

DYWG-60配置模具
1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"

DYWG-88配置模具
1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"-21/2"-3"

DYWG-108配置模具
1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"-21/2"-3"-4"

建议配8000系列电动泵

YPQ-0824

液压螺母破切器

- 结构精巧，轻便易携带
- 使用安全、高效，并且最省时
- 可以适用于室内、野外及高空作业

参数

- 型号 YPQ-0824
- 重量 8Kg
- 最大破切力 120KN
- 吨位 140KN
- 尺寸（mm） 620*150*100
- 破切范围 M8-M24

YPQ-2227

液压螺母破切器

- 结构精巧，轻便易携带
- 使用安全、高效，并且最省时
- 可以适用于室内、野外及高空作业

参数

- 型号 YPQ-2227
- 重量 8Kg
- 最大破切力 120KN
- 吨位 200KN
- 尺寸（mm） 540*160*100
- 破切范围 M22-M27

YPQF-0612/1216/1622/2227/2733/3339/3948

液压螺母破切器

- 需搭配泵浦使用
- 结构精巧，轻便易携带
- 使用安全、高效，并且最省时
- 可以适用于室内、野外及高空作业

参数

型号	YPQF-0612	YPQF-1216	YPQF-1622	YPQF-2227	YPQF-2733	YPQF-3339	YPQF-3948
重量	1.5kg	2kg	3.5kg	4.5kg	8.2kg	11.8kg	34.1kg
吨位	50KN	100KN	150KN	200KN	350KN	500KN	900KN
螺栓范围	M6-M12	M12-M16	M16-M22	M22-M27	M27-M33	M33-M39	M39-M48
螺母范围（mm）	13-19	19-24	24-32	32-41	41-50	50-60	60-75
外形尺寸（mm）	210*120*80	210*120*80	250*160*80	250*160*100	320*95*95	355*110*110	420*158*158

机械式线缆剪

MECHANICAL CABLE CUTTER

剪切 悍将 登场！

针对超大规格电缆的剪切进行特别设计



- 针对超大规格电缆的剪切进行特别设计
- 特别齿形更适宜恶劣工作环境
- 手柄可自由伸缩,手柄伸长操作更省力
- 优质合金钢刀片剪切性能更好

- 线缆剪采用 **粗形** 渐开线齿啮合传动，性能可靠经久耐用

- 联齿轮结构增力设计，省力 **50%**

XLJ-65A

机械式线缆剪

- 手柄可伸缩
- 脱扣方便，中途可退刀
- 棘齿推进，操作省力

参数

型号
XLJ-65A

重量
3.0g

尺寸（mm）
355*206*70
435*206*70（伸）

适用范围
铜铝（铠装）电缆Φ65mm及以下

配件

钢丝刷 1件

XLJ-80A/95A/120A

机械式线缆剪

- 手柄可伸缩
- 脱扣方便，中途可退刀
- 棘齿推进，操作省力
- 配备支架，方便剪切

参数

型号
XLJ-80A/95A/120A

重量
5/6.3/7Kg

尺寸（mm）

355*206*70	530*270*80	555*325*80
435*206*70（伸）	725*270*80（伸）	745*325*80（伸）

适用范围
XLJ-80A：铜铝（铠装）电缆Φ80mm及以下
XLJ-95A：铜铝（铠装）电缆Φ95mm及以下
XLJ-120A：铜铝（铠装）电缆Φ120mm及以下

配件

钢丝刷 1件

在剪切过程中
若要退刀
可顶住撑齿块后将活动手柄锁紧
此时握活动手柄的手松开
逆时针移动旋转刀板

XLJ-120D/150D

机械式线缆剪

- 配备支架，方便剪切
- 优质合金钢刀片，剪切性能好
- 特别齿形更适宜恶劣工作环境
- 针对超大规格电缆进行的特别设计
- 齿轮变速和手柄自由伸缩，操作特省力

参数

型号
XLJ-120D/150D

重量
7.6/11Kg

尺寸（mm）

620*293*78	717*318*90
815*293*78（伸）	940*318*90（伸）

适用范围
XLJ-120D：铜铝（铠装）电缆Φ120mm及以下
XLJ-150D：铜铝（铠装）电缆Φ150mm及以下

配件

钢丝刷 1件

耐用

线缆剪采用**粗形**渐开齿啮合传动
性能可靠，经久耐用

省力

双联齿轮结构增力设计，**省力50%**

XLJ-D-300A/500A

机械式线缆剪

- 手柄可伸缩
- 体积小重量轻
- 可单、双手操作
- 棘齿推进，操作省力
- 拨杆式手柄锁紧开关，操作方便

● XLJ-D-500A 手柄可伸缩

参数

型号
XLJ-D-300A/500A

重量
1/1.2Kg

尺寸（mm）

235*135*43	235*135*43
	290*135*43（伸）

适用范围
XLJ-D-300A：铜铝（铠装）电缆Φ40mm和300mm²及以下
XLJ-D-500A：铜铝（铠装）电缆Φ40mm和500mm²及以下

● 首创拔杆式手柄锁紧开关，去除了开关在工作中产生误动作
● 能单手操控手柄的张开和锁紧

XLJ-D-240A

机械式线缆剪

- 体积小，重量轻
- 可单、双手操作
- 体棘齿推进，操作省力
- 使用功能多，剪切性能好，寿命长

参数

型号
XLJ-D-240A

重量
0.6Kg

尺寸（mm）
255*110*31

适用范围
铜铝电缆Φ30mm和240mm²及以下，或直接快速剪切Φ7mm以下导线



可快速（直接）剪切Ø7mm及以下导线

XLJ-S-150/240

机械式线缆剪

- 手柄可伸缩
- 快速切断

参数

型号
XLJ-S-150/240

重量
1.4/2.5Kg

尺寸（mm）
310*110*44　　400*133*54
395*120*44（伸）　545*150*54（伸）

适用范围
XLJ-S-150：剪切Φ16mm截面为150mm²及以下的铜、铝电缆及Φ5mm以下的低碳圆钢
XLJ-D-240：剪切Φ20mm截面为150mm²及以下的铜、铝电缆及Φ6mm以下的低碳圆钢

XLJ-E-300/720

机械式线缆剪

- 特别齿形更适合恶劣工作环境
- 优质合金钢刀片剪切性能更好
  适用于钢绞线、钢芯铝绞线、钢芯电缆的切断
  速剪、变速增力剪及相互转换时无开关按钮

参数

型号
XLJ-E-300/720

重量
2.7/4Kg

尺寸（mm）
400*120*53　　470*140*66
480*120*53（伸）　655*155*66（伸）

适用范围
XLJ-E-300：钢芯电缆Φ28mm、钢绞线50mm²和钢芯铝绞线300mm²及以下
XLJ-E-720：钢芯电缆Φ36mm、钢绞线120mm²和钢芯铝绞线800mm²及以下

XLJ-G-32A

机械式线缆剪

- 手柄可伸缩
- 棘齿推进，操作省力
- 脱口方便，中途可退刀
- 剪切范围大，刀片可修磨互换

参数

型号
XLJ-G-32A

重量
2.0Kg

尺寸（mm）
350*135*46
480*135*46（伸）

适用范围
铜铝电缆Φ32mm、钢绞线100mm²和钢芯铝绞线600mm²及以下

XLJ-G-40/60

机械式线缆剪

- 手柄可伸缩
- 棘齿推进，操作省力
- 脱口方便，中途可退刀
- 剪切范围大，刀片可修磨互换

参数

型号
XLJ-G-40/60

重量
3.6/7.0Kg

尺寸（mm）
440*206*55　　540*230*75
630*206*55（伸）　715*230*75（伸）

适用范围
XLJ-G-40：铜铝电缆Φ36mm、钢绞线120mm²和钢芯铝绞线800mm²及以下
XLJ-G-60：铜铝电缆Φ52mm、钢绞线150mm²和钢芯铝绞线1200mm²及以下

配件

内六角扳手 1件
钢丝刷 1件

XLJ-G-40A/60A

机械式线缆剪

- 手柄可伸缩
- 棘齿推进，操作省力
- 脱口方便，中途可退刀
- 剪切范围大，刀片可修磨互换

参数

型号
XLJ-G-40A/60A

重量
3.6/7.0Kg

尺寸（mm）
440*206*55　　540*230*75
630*206*55（伸）　715*230*75（伸）

适用范围
XLJ-G-40：铜铝电缆Φ36mm和钢丝缆绳Φ20mm及以下
XLJ-G-60：铜铝电缆Φ52mm和钢丝缆绳Φ26mm及以下

配件

内六角扳手 1件
钢丝刷 1件

BXQ-Z-40B

旋切型剥线钳

- 剥切厚度精确可调
- 适用导线、电缆的终端和中间段剥切

参数

型号
BXQ-Z-40B

重量
1Kg

尺寸（mm）
270*95*60

适用范围
剥切外径Φ12-Φ40mm，剥切厚度终端小于6mm、中段小于4mm

配件

备用刀头 1件

BXQ-F-55

新品

快速剥线钳

- 可根据剥切绝缘层外径大小进行无级调节
- 人体工程学设计，造型美观，握柄防滑，操作简单、方便
- 对电缆绝缘层可有两个方向进行剥切，互成90°，调方向灵活
- 刀片采用优质高碳合金钢，强度高，锋利又耐用，调换方便

参数

型号
BXQ-F-55

重量
1Kg

尺寸（mm）
255*155*40

适用范围
剥切铜铝电缆的绝缘层，剥切外径Φ20-Φ55mm

配件

备用刀片 1把

BXQ-Y-22

剥线钳

- 剥切厚度精确可调
- 刀头为三角形，不易折断损坏
- 适用导线、电缆的终端和中间段剥切

参数

型号
BXQ-Y-22

重量
0.1Kg

尺寸（mm）
138*40*36

适用范围
剥切外径Φ4.5-Φ22mm，剥切厚度小于2.5mm

BXQ-50

新品

剥线钳

- 双向活动手柄，调节简便
- 活动式道口设计，剥削厚度精确
- 独特的刀型及滑轮设计，让作业更省力

参数

型号
BXQ-50

重量
0.8Kg

尺寸（mm）
300*82*65

适用范围
剥切外径Φ20-Φ55mm高压电缆绝缘层及半导体层，剥切厚度小于15mm

JDQ-Z-40H

旋切型倒角器

新品

- 刀片采用优质钢材制造，经久耐用，刀头可拆卸更换，修磨
- 电缆头部或中间都可倒角，操作简便，质量好，宜和限位圈配套使用

参数

型号 JDQ-Z-40H

重量 刀架：0.92Kg 限位圈：0.56Kg 模块：1.24Kg

尺寸（mm） 刀架：237*60*95 限位圈：115*65*64

适用范围 铜铝电缆的绝缘层外径Φ40mm及以下，剥切后的倒角，倒角厚度小于6mm

配件

备用刀头 1件

JLQ-720

铝绞线（钢芯）切割器

- 切割深度无级可调，刀片可更换，电缆切断后断面平整
- 适用范围广，即可切割钢芯铝绞线外层铝绞线亦可切断符合模块尺寸的铜铝电缆

参数

型号 JDQ-720

重量 刀架：2.2 模块：1.24Kg

尺寸（mm） 刀架：296*81*40 定位夹：214*115*65

适用范围 切割240-720mm²钢芯铝绞线外层铝绞线（亦可切割铜铝电缆）

模块配置（mm²）

240-300-400-500-630-720

AK-7090

电缆刀

新品

- 刀片锋利耐用
- 配备专用皮套，防止操作人员误伤
- 刀片采用优质不锈钢经过特殊处理加工而成

参数

型号 AK-7090

重量 0.06Kg

尺寸（mm） 167*38*16

适用范围 低压、高压电缆的外半导体层及绝缘层的剥切，同时可对高压电缆绝缘层的锥度进行剥切

XJQ-10-70/120

高压电缆削尖器

新品

- 高速工具钢刀片
- 铝合金主体，携带方便
- 全新作业概念，大大省去繁琐工序
  刀体与刀片固定角度经过精密计算，剥切精确，表面光滑

参数

型号 XJQ-10-70/120

重量 0.75/0.73Kg

尺寸（mm） 181*54*108

剥切对象 高压电缆

剥切范围 XJQ-10-70:10KV 70mm² XJQ-10-120:10KV 120mm²

XJQ-10-240C/400C
XJQ-35-400C/630C

高压电缆削尖器（粗剥）

- 高速工具钢刀片
- 铝合金主体，携带方便
- 全新作业概念，大大省去繁琐工序
  刀体与刀片固定角度经过精密计算，剥切精确，表面光滑

参数

型号 XJQ-10-240C/400C XJQ-35-400C/630C

重量 0.7Kg/0.7Kg 1.25Kg/1.07Kg

剥切对象 高压电缆

尺寸（mm） XJQ-10-240C/400C:181*54*108 XJQ-35-400C/630C:246*78*135

剥切范围 XJQ-10-240C:10KV 240mm² XJQ-10-400C:10KV 400mm² XJQ-35-400C:35KV 400mm² XJQ-35-630C:35KV 630mm²

XJQ-10-240/400
XJQ-35-400/630

高压电缆削尖器（精剥）

- 刀片可调节
- 高速工具钢刀片
- 铝合金主体，携带方便
- 全新作业概念，大大省去繁琐工序
- 两端定位结构，有效应对铜导体不规范问题
- 刀体与刀片固定角度经过精密计算，剥切精确，表面光滑

参数

型号 XJQ-10-240/400 XJQ-35-400/630

重量 1.9Kg/1.8Kg 2.6Kg/2.4Kg

剥切对象 高压电缆

尺寸（mm） XJQ-10-240/400:183*70*153 XJQ-35-400/630:247*82*186

剥切范围 XJQ-10-240:10KV 240mm² XJQ-10-400:10KV 400mm² XJQ-35-400:35KV 400mm² XJQ-35-630:35KV 630mm²

配件

备用刀头 1件

JYJ-50B/95B

机械式压接钳

- 压接模块调节方便，手柄可伸缩
- 压接速度快，一钳两用，可围压，可点压

参数

型号
JYJ-50B/95B

重量
1.8/3.2Kg

尺寸（mm）
325*110*50　　440*126*60
415*130*50（伸）　565*145*60（伸）

压接方式
围压、点压

配件

JYJ-50B配置模具（mm^2）
围压：6-10-16-25-35-50
点压：6-10-16-25-35-50

JYJ-95B配置模具（mm^2）
围压：16-25-35-50-70-95
点压：16-25-35-50-70-95

JYJ-120/240/240J

机械式压接钳

- 手柄可伸缩（仅限240J）
- 操作简便，压接速度快
- 压接质量好
- 棘轮推进，操作省力

参数

型号
JYJ-120/240/240J

重量
2.7/3.0/3.2Kg

尺寸（mm）
415*130*47　500*140*60　460*120*60
590*150*60（伸）

压接方式
围压

配件

JYJ-120配置模具（mm^2）
围压：10-16-25-35-50-70-95-120

JYJ-240/240J配置模具（mm^2）
围压：6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240

JYJ-240A

机械式压接钳

- 手柄可伸缩
- 操作简便，压接速度快
- 压接质量好
- 棘轮推进，操作省力
- 双重滑动结构，双重省力

参数

型号
JYJ-240A

重量
3.2Kg

尺寸（mm）
460*120*60
590*150*60（伸）

压接方式
围压

配件

JYJ-240A配置模具（mm²）
围压：6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240

JYJ-300A/400A

机械式压接钳

- 手柄可伸缩
- 操作简便，压接速度快
- 压接质量好
- 棘轮推进，操作省力
- 双重滑动结构，双重省力
- 多种压接方式，压接范围大

参数

型号
JYJ-300A/400A

重量
3.3/3.5Kg

尺寸（mm）
460*120*60　　500*150*66
590*150*60（伸）　625*180*66（伸）

压接方式
围压、叠压、点压

配件

JYJ-300A配置模具（mm²）
围压：16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300
叠压：L：35-50-70-95-120；　T：16-25-35-50-70-95-120-150-185
点压：L：10-16-25-35-50-70-95-120-150-185
　　T：6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240
　　L：10-25-35-50-70-95-120-150-185
　　T：6-10-16-35-50-70-95-120-150-185-240

JYJ-400A配置模具（mm²）
围压：16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400
叠压：L：35-50-70-95-120-150-185-240
点压：L：10-16-25-35-50-70-95-120-150-185
　　T：16-25-35-50-70-95-120-150-185-240
　　L：35-70-95-120-150-185
　　T：16-35-50-95-120-150-185-240

JYJ-300G

机械式压接钳

- 手柄可伸缩
- 模块可互换
- 扣钩式压接头，开启更容易
- 可进行中间段的操作

参数

型号
JYJ-300G

重量
2.5Kg

尺寸（mm）
560*140*40
860*140*40（伸）

压接方式
围压

适用范围
铜：16-300mm²，铝：10-240mm²

模块配置（mm²）

16-25-35-50-70-95-120-240-300

JYJ-300H

机械式压接钳

- 手柄可伸缩
- 模块可互换
- 可进行中间段的操作

参数

型号
JYJ-300H

重量
4.4Kg

尺寸（mm）
595*140*40
860*140*40（伸）

压接方式
围压

适用范围
铜：16-300mm²，铝：10-240mm²

模块配置（mm²）

16-25-35-50-70-95-120--150-185-240-300

JYJ-50C

裸端子压接钳

- 手柄可伸缩
- 压接模块调换方便
- 用于裸端子压接（压接后呈六角形）



参数

型号
JYJ-50C

重量
1.3Kg

尺寸（mm）
长390mm

压接能力
6-50mm²

适用范围
Y.O裸端子

模块配置（mm²）

6-10-16-25-35-50

JYJ-120C

裸端子压接钳

- 手柄可伸缩
- 压接模块调换方便
- 用于裸端子压接（压接后呈六角形）

参数

型号 JYJ-120C
重量 4Kg
尺寸（mm） 长620mm
压接能力 6-120mm²
适用范围 Y.O裸端子

模块配置（mm²）

6-10-16-25-35-50-70-95-120

JYJ-150C

裸端子压接钳

- 压接模块调换方便
- 用于裸端子压接（压接后呈六角形）

参数

型号 JYJ-150C
重量 4Kg
尺寸（mm） 长620mm
压接能力 25-150mm²
适用范围 非绝缘端子和连接头

模块配置（mm²）

25-35-50-70-95-120-150

JYJ-240C

裸端子压接钳

- 手柄可伸缩
- 压接模块调换方便
- 用于裸端子压接（压接后呈六角形）

参数

型号 JYJ-240C
重量 5.6Kg
尺寸（mm） 长980mm
压接能力 70-240mm²
适用范围 非绝缘端子和连接头

模块配置（mm²）

70-95-120-150-185-240

端子压接钳

JYJ-S-6 用于压接预绝缘端子

工具参数

压接能力：	0.5-1.5mm²
美国标准：	20-10AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-S-6B 用于压接非绝缘开放式，插塞型连接头

工具参数

压接能力：	0.5-6mm²
美国标准：	20-10AWG
长度：	230mm
重量：	0.6kg

JYJ-S-6C 用于压接预绝缘端子

工具参数

压接能力：	0.5-1.5mm² 20-10AWG
美国标准：	2.5mm² 20-10AWG 4-6mm² 12-10AWG
长度：	230mm
重量：	0.6kg

JYJ-S-6E 用于欧式端子

工具参数

压接能力：	0.25-6mm²
美国标准：	24-10AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-S-10 用于压接裸端子

工具参数

压接能力：	1-10mm²
美国标准：	17-7AWG
长度：	230mm
重量：	0.6kg

JYJ-S-025 用于压接同轴电线（欧洲型）

工具参数

压接能力：	0.25-0.5mm² 4-20AWG
美国标准：	0.75-1.5mm² 18-16AWG 2.0-2.5mm² 14AWG
长度：	230mm
重量：	0.6kg

YMQ-8 用于压接裸端子（压后呈点式）

工具参数

压接能力：	Φ3.5-Φ8压接帽
美国标准：	
长度：	245*60*20mm
重量：	0.39kg

JYJ-L-005 用于压接D-SUB端子

工具参数

压接能力：	0.08-0.5mm²
美国标准：	28-20AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-L-010 用于压接TAB 2.8mm端子

工具参数

压接能力：	0.08-0.5mm²
美国标准：	28-20AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-L-025A 用于压接裸端子

工具参数

压接能力：	0.5-2.5mm²
美国标准：	20-13AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-L-6A 用于压接欧式端子

工具参数

压接能力：	0.25-6mm²
美国标准：	24-10AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-L-6 用于压接欧式端子

工具参数

压接能力：	0.5-6mm²
美国标准：	20-10AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-L-015 用于压接裸端子

工具参数

压接能力：	0.14-1.5mm²
美国标准：	26-16AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-L-025 用于预绝缘端子和链接端头

工具参数

压接能力：	0.25-0.5mm² 24-20AWG
美国标准：	0.75-1.5mm² 18-16AWG 2-2.5mm² 14AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-S-6A 用于压接预绝缘端子专用钳

工具参数

压接能力：	0.5-6mm²
美国标准：	20-10AWG
长度：	230mm
重量：	0.35kg

JYJ-R-6B 套管式专用钳（压后成四边形）

工具参数

压接能力：	0.25-6mm²
美国标准：	24-10AWG
长度：	175mm
重量：	0.38kg

JYJ-S-6D 用于压接裸端子

工具参数

压接能力：	0.5-6mm²
美国标准：	20-10AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-S-0452Z 用于压接同轴电线专用工具（欧洲型）

工具参数

压接能力：	1.07mm²/1.72mm²/1.98mm² 1.07mm²/1.72mm²/4.52mm²

JYJ-S-015 用于压接非绝缘开放式，插塞型连接头

工具参数

压接能力：	0.14-1.5mm²
美国标准：	26-16AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-S-25A 用于压接裸端子

工具参数

压接能力：	0.5-2.5mm²
美国标准：	20-13AWG
长度：	190mm
重量：	0.35kg

JYJ-V-8 用于压接裸端子(压后呈点式)

工具参数

压接能力：	1.25-8mm²
美国标准：	16-8AWG
长度：	270mm
重量：	0.6kg

JYJ-V-14 用于压接裸端子(压后呈点式)

工具参数

压接能力：	5.5-14mm²
美国标准：	16-6AWG
长度：	270mm
重量：	0.6kg

JYJ-V-16 用于压接裸端子(压后呈点式)

工具参数

压接能力：	1.25-16mm²
美国标准：	20-6AWG
长度：	270mm
重量：	0.6kg

JYJ-V-22 用于压接裸端子(压后呈点式)

工具参数

压接能力：	5.5-25mm²
美国标准：	10-4AWG
长度：	356mm
重量：	0.85kg

JYJ-V-6 用于压接裸端子（压后呈点式）

工具参数

压接能力：	0.5-6mm2导线
美国标准：	20-10AWG
长度：	255*85*22mm
重量：	0.44kg

德克

精益求精 不断创新

为电力建设加油！

隆重推出

液压工具、机具专用

防冻液压油

通用液压油

服务热线：400 887 0269

德克

货比三国 比品质 比价格 比售后服务

电动液压工具系列（充电式）



国家轻工业工具产品质量监督检测上海站
STATE LIGHT INDUSTRY QUALITY SUPERVISION & TESTING STATION FOR TOOL WARE, SHANGHAI

检测报告
TEST REPORT

执行德、日先进标准

服务热线：400-887-0269

地址：宝山区同济路343号　电话：021-56670724
网址：www.ceecorp.cn　传真：021-35303101

上海长青德克电力科技有限公司
上海长青电工实业有限公司